



Cover L701

Andere Leuchten der Designfamilie: Cover L702 Pollerleuchte und Cover L303 Mastleuchte.

Lichtverteilung	Indirekte, rotationssymmetrische Lichtverteilung.
Material	Mast aus feuerverzinktem Stahl oder feuerverzinktem, pulverlackiertem Stahl. Weißer, pulverlackierter Glasfaserdeckel.
Optik/Reflektor	Schirm aus klarem Acryl. Oberer Reflektor aus poliertem oder orangefarbig pulverlackiertem Aluminium.
Höhe	2950 mm 3450 mm 3950 mm
Leuchtmittel	HIT-TC-CE 35W HF, GU 6,5 HIT-TC-CE 50W HF, GU 6,5 LED 19W, 785Lm, 4250K, Ra>70 HIT-TC-CE-Leuchtmittel wird nicht mitgeliefert und ist getrennt zu bestellen. LED-Leuchtmittel wird mitgeliefert.
Montage	Zum Einbetonieren oder für Flanschmontage. Erdspeiß oder Flansch im Lieferumfang enthalten. Anschluss: 3 Kabel, max. 5x10 mm ² . Sicherungskasten und Sicherung im Lieferumfang enthalten.

CE

Schutzart	IP44
Schutzklasse	II
IK-Stoßfestigkeitsgrad	IK10
Gewicht	40/45/50 kg

Design: shl design

Cover L701

