



Cover L702

Andere Leuchten der Designfamilie: Cover L303 und L701 Mastleuchten.

Lichtverteilung Schmäler Lichtstrahl für indirekte, symmetrische oder asymmetrische Lichtverteilung.
 Material Mast aus feuerverzinktem Stahl oder feuerverzinktem, pulverlackiertem Stahl.
 Optik/Reflektor Schirm aus klarem Acryl. Oberer Reflektor aus pulverlackiertem (oberer Teil) und poliertem (Reflektorteil) Aluminium.

Höhe 965 mm

Leuchtmittel HIT-TC-CE 20W HF, GU 6,5
 LED 9W, 480Lm, 4250K, Ra>70
 LED 19W, 785Lm, 4250K, Ra>70
 HIT-TC-CE-Leuchtmittel wird nicht mitgeliefert und ist getrennt zu bestellen.
 LED-Leuchtmittel wird mitgeliefert.


Montage Zum Einbetonieren oder für Flanschmontage. Erdspieß oder Flansch im Lieferumfang enthalten.
 Anschluss: 2 Kabel, max. 5x4 mm². Sicherungskasten und Sicherung im Lieferumfang enthalten.

CE

Schutzart IP44
 Schutzklasse II
 IK-Stoßfestigkeitsgrad IK10
 Gewicht 15 kg

Design: shl design

Cover L702 sym



Cover L702 asym

