



Facet L104


Lichtverteilung	Spezielles Reflektordesign ergibt indirekte, asymmetrische Lichtverteilung.
Material	Feuerverzinkter Stahl oder feuerverzinkter, pulverlackierter Stahl.
Optik/Reflektor	Reflektor aus pulverlackiertem Silumin. Klarer Polycarbonatschirm.
Höhe	L104: 1000 mm L104 mini: 800 mm
Leuchtmittel	LED 28W, 2100Lm, 3000K, RA>80 (Standardpollergröße) TC-TEL 32-42W HF, GX24q-3-4 (Standardpollergröße) TC-TEL 26W HF, GX24q-2 (Minipoller) LED Leuchtmittel wird mitgeliefert. TC-TEL Leuchtmittel werden nicht mitgeliefert und sind getrennt zu bestellen.
Montage	Innenflansch mit vier Eingießbankern. Eingießbanker im Lieferumfang enthalten. Anschlüsse: 3 Kabel, max. 5x10 mm ² , 2 Kabel, max. 5x16 mm ² . Sicherungskasten und Sicherung im Lieferumfang enthalten.

CE

Schutzart	IP44
Schutzklasse	II
IK-Stoßfestigkeitsgrad	IK10
Gewicht	32/15 kg

Design: Jan Fugl und Kai Hansen

Facet L104



Facet L104 28W LED

