




Konus Pollerleuchte

Andere Leuchten der Designfamilie: Konus Mastleuchte und Konus Wandleuchte.

Lichtverteilung	Indirekte, rotationssymmetrische Lichtverteilung.
Material	Mast aus feuerverzinktem Stahl oder feuerverzinktem, pulverlackiertem Stahl.
Optik	Satiniertes Glas.
Höhe	Konus 140: 1000 mm Konus 170: 1200 mm
Leuchtmittel	TC-T 26W, G24d-3 (Konus 140) HSE 50W, E27 (Konus 140) TC-TEL 26W HF, GX24q-3 (Konus 170) HSE-I 70W, E27 (Konus 170) Leuchtmittel werden nicht mitgeliefert und sind getrennt zu bestellen.
Montage	Zum Einbetonieren oder für Flanschmontage. Erdspieß oder Flansch im Lieferumfang enthalten. Anschluss: 2 Kabel, max. 5x4 mm ² . Sicherungskasten und Sicherung im Lieferumfang enthalten.
CE	
Schutzart	IP44
Schutzklasse	I-II
IK-Stoßfestigkeitsgrad	IK10
Gewicht	24,5/34,5 kg

Design: Torben Rix MAA & Ole Bruhn MAA

Konus 140



Konus 170

