



## Outfit L905

Lichtverteilung	Asymmetrische Lichtverteilung. Wählbare Kopfanzahl (max. 3) ergibt bessere rotationssymmetrische Lichtverteilung.
Material	Mast aus feuerverzinktem Stahl oder feuerverzinktem, pulverlackiertem Stahl. Kopf aus pulverlackiertem Aluminium.
Optik/Reflektor	Schirm aus matt satiniertem Glas. Aluminiumreflektor.
Höhe, Mast	3135 mm 3635 mm 4635 mm
Höhe, Kopf (1-3 Stck.)	750 mm
Leuchtmittel	LED 33W, 3000Lm, 3000K, Ra>70 Treiber: 1-10V / AmpDim / DALI / Dynadimmer Leuchtmittel im Lieferumfang enthalten.
Montage	Zum Einbetonieren oder für Flanschmontage. Erdspeiß oder Flansch im Lieferumfang enthalten. Anschluss: 3 Kabel, max. 5x10 mm <sup>2</sup> . Sicherungskasten und Sicherung im Lieferumfang enthalten.

### CE

Schutzart	IP44
Schutzklasse	II
IK-Stoßfestigkeitsgrad	IK10
Gewicht, zum Einbetonieren	37/41,5/52 kg
Gewicht, mit Flansch	33/38/48 kg
Gewicht, Kopf	12,5 kg

Design: Anne Qvist Design Office

